INFORMACIÓN TÉCNICA

BASE AL ACEITE

- Producto formulado a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos, de alto rendimiento, rápido secado, excelente dureza y buena adhesión.
- Se recomienda como base anticorrosiva para superficies metálicas que se van a acabar con Esmaltes Acrílicos y Sintéticos, Lacas a la Piroxilina o Acrílicas, Pinturas Industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Blanco, Gris.
Acabado:	Semi Mate
Número de Capas:	Dos pasadas dobles
Sólidos en Volumen:	52% ± 2%
Peso por Galón:	5.0 ± 0.2 Kg.
Espesor de Película Seca:	1.5 – 2.0 mils aprox.
Rendimiento Teórico:	50 m^2 / gal. a 1.5 mils seco
Diluyente:	Reducer NC128, Thinner Acrílico CPP
Relación de Dilución:	Base : Diluyente 1 galón : 1 – 1 ½ galones
Secado:	Al tacto: 5 minutos Repintado: 40 minutos
Limpieza del Equipo:	Reducer NC 128, Thinner Acrílico CPP
Almacenamiento:	12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado

El rendimiento real depende de las irregularidades de la superficie y técnica de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de óxido, humedad, aceite, polvo u otros agentes contaminantes que interfieren en la buena adhesión.
- Tratar el metal descubierto y las áreas oxidadas con **Acondicionado de Metales Paracas.**

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACIÓN

- Soplete de aire convencional

TIEMPOS DE SECADO a 21°C (ASTM D1640)

Al tacto	5 minutos
Repintado mínimo	40 minutos

Los tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima de la zona

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10°C y 38°C.
A Humedad Relativa menor a 85%.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).