HOJA TECNICA

REDUCTOR ACRILICO DOBLE ACCION 4x4

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de una mezcla de ésteres y alcoholes de alta pureza, lo que proporciona una evaporación controlada y nivelación durante la formación de película.
- Está formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC (según la EPA – Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) y bajo contenido de HAP (Contaminante Peligroso del Aire).
- Thinner dual recomendado para la dilución de lacas acrílicas, piroxilina (duco) y esmalte acrílico gloss, que por su excelente compatibilidad, brinda perfecta nivelación y alto brillo, reduciendo a un mínimo el trabajo de pulido.
- Presenta bajo olor durante la aplicación.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Líquido incoloro
Peso por galón	3.38 ± 0.10 Kg.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, almacenado bajo techo y en ambientes ventilados (4 – 38°C).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Si se inhala puede causar daño pulmonar.
- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Usar únicamente en lugares bien ventilados.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.

Rev. Octubre 2024